

Digitalt Huvudur



HU 3742 - 3744 - 3746

Strömförsörjning	230V 50- 60Hz +/-10% 30VA
Tidbas	Quartz +/- 1 min/år, med DCF/GPS mottagare +/-1 sek/million år (tillbehör)
Omgivningstemperatur:	-20°C till 70°C
Utgångsspänning/ström	12 V / 2 A, 24 V / 1 A (upp till 200 Sekundärur)
Storlek b*h*dj	234*205*115mm
Vikt	2,6 Kg
Skyddsklass	IP65

Huvudur för upp till 40/200 Sekundärur, Mikroprocessor styrd, fritt programmerbar med minut, halvminut eller sekunder, automatisk justering av Sekundärur, automatisk sommar/vintertidsjustering, utrustad med kontrollur.

Upp till 8 linjer för Sekundärur och upp till 6 ytterligare utgångar för ex. styrning av belysning.

Upp till 1200 på/från kopplingar programmerbar som dygn, veckor eller årsfunktion.

LCD Display som visar tid, datum, kopplingstider, störningar osv. Tangentlås med 4-siffrig kod. Flerspråkig programmering (engelska, tyska, franska) Integrerad RS232 anslutning.

Inbyggt batteri som behåller minnet vid elavbrott upp till 100 timmar under drift, vid lagring ett år. Gångreserv och DCF antenn finns som option.

HU serien finns i flera utföranden, kontakta oss så berättar vi mer.

E-nummer	Typ	antal Sekundärur	Reläutgång	Linjer för ur
E-62 703 33	HU3742	upp till 200	4	2
	HH3744	upp till 200	4	4
	HU3746	upp till 200	4	6
E-62 703 50	DCF antenn FU570 inomhus	-	-	-
E-62 703 51	DCF-antenn FU570A utomhus	-	-	-
E-62 703 11	Gångreserv upp till 24h	-	-	-

TIMERCLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

www.timerlock.se • E-mail: order@timerclock.se