

# Digitalt Huvudur



## KHU 2702 - 2711 - 2722

Strömförsörjning	230V 50- 60Hz +/-10% 10VA
Tidbas	Quartz +/- 1 min/år, med DCF/GPS mottagare +/-1 sek/million år (tillbehör)
Omgivningstemperatur:	-20°C till 70°C
Utgångsspänning/ström	12 V / 600 mA, 24 V / 300 mA (upp till 40 Sekundärur)
Storlek b*h*dj	234*205*115mm
Vikt	2,0 Kg
Skyddsklass	IP65

Huvudur för upp till 40 Sekundärur, Mikroprocessor styrd, fritt programmerbar med minut, halvminut eller sekunder, automatisk justering av Sekundärur, automatiskommar/vintertidsjustering.

Upp till 2 linjer för Sekundärur och upp till 2 ytterligare utgångar för ex. styrning av belysning.

Upp till 1200 på/från kopplingar programmerbar som dygn, veckor eller årsfunktion.

LCD Display som visar tid, datum, kopplingstider, störningar osv. Tangentlås med 4-siffrig kod. Flerspråkig programmering (engelska, tyska, franska) Integrerad RS232 anslutning.

Inbyggt batteri som behåller minnet vid elavbrott upp till 100 timmar under drift, vid lagring ett år. Gångreserv och DCF antenn finns som option.

E-nummer	Typ	antal Sekundärur	Reläutgång	Linjer för ur
E-62 703 34	KHU2702	upp till 40	0	2
E-62 703 35	KHU2711	upp till 40	1	1
E-62 703 36	KHU2722	upp till 40	2	2
E-62 703 50	DCF antenn FU570 inomhus	-	-	-
E-62 703 51	DCF-antenn FU570A utomhus	-	-	-
E-62 703 11	Gångreserv upp till 24h	-	-	-

# TIMERCLOCK

**Hovaco AB**

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

[www.timerclock.se](http://www.timerclock.se) • E-mail: [order@timerclock.se](mailto:order@timerclock.se)