




Impulsgivare för Sekundärur



Minipuls 361 – 361P

Strömförsörjning	230VAC +/- 10% 50Hz, $\geq 7.5VA$
Extern strömförsörjning	12/24VDC eller uppladdningsbart batteri
Tidbas	Quartz (32kHz) +/-1min/år vid 20 – 21 °C
Omgivningstemperatur	-20°C till 70°C
Max. luftfuktighet	10-90% icke kondenserande
Omgivning	inomhus, dammfritt, icke solljus
Utgångsspänning/ström	12/24V max75mA vid 24V (max. 10 Sekundärur)
Utgång	kortslutningssäkert via elektronisk säkring
Pulslängd	växlande +/- 3.sec
Montering	utanpå vägg eller skena 35mm enligt DIN-pren.
50022	
Material	termoplast, grå (RAL7035), självsläckande Grundplatta glasfiber
Mått	b*h*d 105*94*63mm
Vikt	ca. 400g

361P med gångreserv $\leq 24h$ vid 12V linjespänning

E-nummer	Typ	antal Sekundärur		
E-62 703 12	Minipuls 361	upp till 10		
E-62 703 13	Minipuls 361P	upp till 10		

Gångreserv (Akku) till Minipuls har samma storlek samt material och färg som Minipuls 361

TIMERCLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se